




HELLA raffstore AR92


Az AR92 raffstore az árnyékolástechnika optikai és műszaki Highlight-ja, egy igazi "mindentudó", aki gondoskodik a helység napfény- és időjáráselleni valamint optikai védelméről. A hővédelmet a homlokzati hővisszaveréssel és a beeső fény szabályozásával (állítható lamellák) biztosítja. Egyedi lamelladesign - alakja és színválasztéka teszi az AR92-t érdekes homlokzati elemmé.

Termékleírás

Típus AR92-S
S-alakú lamella




Típus AR92-Z
Z-alakú lamella



Az S- ill. Z-alakú, kétoldalt peremezett alumínium-lamella nagyrugalmasságú speciális ötvözetből készül. Lamellaszélesség 92 mm; lamellavastagság 0,44 mm. A peremezett lyukasztás megvédi a húzószínort a fosztlástól. Az előlő peremezés a jobb fényzárás és a zajcsökkentés végett egy gumiprofilot tartalmaz. A zárószin préselt alumíniumprofil kétoldali műanyag véglezárákkal és sínes megvezetéssel.

Optimális csomagialakítás kúp alakúan elhelyezkedő szalaggal és krómzott acélcsapokkal. Előnye: tökéletes zárás, tartókötel precíz hajtogatása, minimális csomagmagasság, minimális nyúlás, pontos lamella-osztás.



Vezetőszin megoldások

Megvezetés vezetősapokkal. (vezetősapok kétoldalt váltakozva helyezkednek el) A lamellák kiemelése a vezetősínből nem lehetséges.



Megvezetés vezetősapok nélkül. Lamellák stancoltak és peremezettek; kétoldali megvezetés. Még jobb sötétítő hatás.



Alkalmazhatóság


| FH [mm] | AR 92 | | |
|---------|-------|--------|------|
| | PTH | SH, BH | LH |
| 1000 | 135 | 145 | 855 |
| 1200 | 150 | 160 | 1040 |
| 1400 | 160 | 170 | 1230 |
| 1800 | 180 | 190 | 1610 |
| 2200 | 205 | 215 | 1985 |
| 2600 | 225 | 235 | 2365 |
| 3000 | 250 | 260 | 2740 |
| 3400 | 270 | 280 | 3120 |
| 3800 | 290 | 300 | 3500 |
| 4200 | 315 | 325 | 3875 |
| 4600 | 335 | 345 | 4255 |

FH.....Késmagasság
PTH.....Csomagmagasság
SH.....Üregmagasság = PTH + 10 mm
BH.....Takarólemez magasság = PTH + 10 mm
LH.....Nyílésmagasság


| Típus | min. szélesség | | max. szél. [mm] | max. mag. [mm] | max. felület [m ²] |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | orszár nélkül | orszóval | | | |
| Kézi működ. | | | | | |
| AR 92- K | nem lehetséges | 410 | 4.000 | 4.600 | 8 |
| AR 92- K * | nem lehetséges | 410 | 4.000 | 4.600 | 8 |
| Elektromos hajt. | Standard-Motor | Objektmotor | [mm] | [mm] | [m ²] |
| AR 92- M | 570 | 520 | 4.000 | 4.600 | 10 |
| AR 92- M * | 640 | 590 | 4.000 | 4.600 | 10 |

* Raftstore vezérlőművel (Variotec)
Figyelem: min. szélesség mindig a lamellahossza vonatkozik vezetősínnél a levonást mindig figyelembe kell venni (lásd táblázatot)


Szerelés falkávéba takarólemezzel




Szerelés homlokzatra U - házba



Szerelés homlokzatra íves házba



Szerelés üregbe



Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Ármegoldástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technika@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02