



HELLA Belső vászonárnyékoló

Nappalból éjszaka a Hella belső vászonrolójával.
Különösen nagy felületeknél alkalmazható, ahol a
vászon stabilitását vízszintes merevítőbordák biztosítják.
Egyszerűen működtethető karos vagy elektromos hajtással.

Típusok



Belső vászonárnyékoló

Szerelés a belső oldalra, közvetlenül az ablaktokra vagy oldalra a falkávéra.

Típus EV

(Házméret 102 x 102 mm)




Belső vászonárnyékoló erősített vászonnal

Szerelés a belső oldalra közvetlenül az ablaktokra vagy a falkávéra.

Stabilabb vászon, ragasztással kialakított táskákkal, az erősítőprofil számára

Típus EV-T

(Házméret 139 x 139 mm)



Belső vászonárnyékoló feszítéssel

Ferde és vízszintes nyílások árnyékolására alkalmas (bevilágító kupola, tetőablak, ...)


Típus EV-GZ

(Házméret 102 x 102 mm)


Működtetés



Karos hajtás



Elektromos hajtás



Vászon

- Sötétítő vászon az aktuális kollekciónak szerint

Erősített vászon (EV-T típusnál)

Sötétítő vászon metszete a ragasztással kialakított vízszintes táskáról és a betöltött plexi merevítőprofilról.



Mérethatár

Típus	Hajtás	max. Felület [m ²]	min. Szél. [mm]	max. Szél. [mm]	min. Mag. [mm]	max. Mag. [mm]
EV	Karos	6	500	2500	500	2500
	Elektromos	6	550	2500	500	2500
EV-T	Karos	8	500	3500	500	4000
	Elektromos	8	550	3500	500	4000
EV-GZ	Elektromos	5	800	2000	500	2500

Figyelem: Csatozás EV típusnál max. szélesség = 4000 mm, max. felület = 12m²
Csatozás az EV-T és EV-GZ típusoknál nem lehetséges!

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Vártal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technika@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás: 2006/02

HELLA Árnyékolók.
Napellenzők. Redőnyök.